

EURO OPEN TL

250-280



Universal
Universal
Универсальный

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge
Ротор с двухспиральным распределением рабочих инструментов



Flail mower **EURO OPEN TL** is a professional machine for maintaining bigger green areas on municipalities and in agriculture. It is ideal for shredding high grass and bushes on abandoned and uncultivated areas, with possibility to cut material up to 6 cm in diameter. Thanks to its robust structure and excellent technical characteristics it perfectly shreds maize straw, oil rape and other crop residues. We recommend y-blades for lighter job, while hammers are appropriate for heavy duty job. Flail mower **EURO OPEN TL** has rear gate in its standard equipment. Double spiral rotor requires less energy, together with that less power on the tractor, flail mower works evenly and the load on bearings and on other components is reduced.

Profimulcher der Serie **EURO OPEN TL** für Landwirtschaft und Kommune. Sehr gute Mulchqualität durch optimierte Gehäuseform und breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze. Die robuste Bauart und technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und Astwerke bis 6 cm Durchmesser und Klappe zum öffnen für Wartungsarbeiten. Wegen des Doppel Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für anspruchsvolle Verhältnisse, wo ein perfektes Schnittbild verlangt wird. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge für hohe Effizienz und günstigen Kraftbedarf.

Мульчер **EURO OPEN TL** - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве, так как способен измельчить ветви толщиной до 6 см! Благодаря своей прочной конструкции и отличным техническим характеристикам, очень качественно измельчает пожневые остатки кукурузы, ботву и прочие растительные остатки. Для увеличения рабочей скорости и пропускной способности мульчера, на задней части агрегата есть заслонка, которую можно открыть. Агрегат серийно комплектуется автоматическим натяжителем ременной передачи и вентилятором дополнительного охлаждения клиновых ремней.



Standard equipment:

- Double spiral rotor
- Gearbox 540 or 1000 rpm with overrunning clutch
- Automatic belt tension with ventilator blade
- Rear gate
- 3-point linkage I and II cat.
- Skids
- Metal flaps
- Adjustable rear roller
- Floating
- Hammers

Optional equipment:

- Height adjusted wheels instead of rear roller
- Hydraulic rear gate
- Counter blades (replaceable)
- Chain guard on the front
- Y-blades

Serienausstattung:

- Doppel Spiralrotor mit 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min.
- Automatische Riemenspannung mit Luftflügel
- Starrer Anbaubock für II Kat.
- Verstellbare Heckklappe
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung
- Hammerschlegel
- Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

Optionen:


- Y-Messer
- Räder anstatt Laufwalze
- Zapfwelldrehzahl 1000 U/min
- Austauschharre Gegenschnitten
- Frontschutz mit Ketten

Стандартное оборудование:

- двухспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- автоматический натяжитель ремней
- открывающаяся заслонка в задней части корпуса
- вентилятор дополнительного охлаждения ремней
- трехточечная сцепка II категории
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

Опции:

- опорные колеса вместо прикатного катка
- гидравлическое открывание задней заслонки
- гидравлическое боковое смещение сцепки
- заменяемые обратные ножи
- защитные цепи в передней части



| EURO OPEN TL | KW - HP | cm | min ⁻¹ | Pcs | Pcs | kg |
|--------------|--------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|
| 250 | 48-80/65-110 | 244/267 | 540 (1000) | 84 | 28 | 719 |
| 280 | 55-80/75-110 | 277/300 | 540 (1000) | 96 | 32 | 791 |

